

# SLIM 8

8mm Slim strip CRI 98

Ruban 8mm IRC 98

A4118



**Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI**  
98 (+/-2)

**Température de couleur Color CCT**  
1800K - 2100K - 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K

**Rendement Luminous Efficacy**  
60 lm/w - 95 lm/w

**Puissance & nombre de led Power & number of Led**  
10 w/m & 120 leds/m | 15 w/m & 180 leds/m


**Coupe Cut**  
50 mm | 33.3 mm

**Dimensions Dimensions**  
5000 mm x 8 mm x 2 mm



**Température d'utilisation Ambient temp.**  
- 10°C / + 40°C

**Tension d'alimentation Input voltage**  
24Vdc

**15w**



**10w**



**A4118.15.180.924.IP20.DALI**

**Power & number led/m**

15 w/m & 180 led/m  
10 w/m & 120 led/m

15.180  
10.120

**Led Color flux 10 w/m 15 w/m**

1800K YP35	720 lm	1080 lm	918
2100K YN35	720 lm	1080 lm	921
2400K YM25	720 lm	1120 lm	924
2700K YK45	890 lm	1330 lm	927
3000K YJ65	890 lm	1330 lm	930
3500K YI45	890 lm	1330 lm	935
4000K YH54	950 lm	1420 lm	940
5000K YF50G	950 lm	1420 lm	950
6000K YC84	995 lm	1490 lm	960

Custom binning Yxxx  
(See binning selection)

**IP Rating**

IP 20  
IP 54  
IP 67 TUBE  
Custom (IP20 or IP65)

IP20  
IP54  
IP67

**Dimming**

No dimming  
Dali  
Dim 1.10v  
Dmx

HF  
DALI  
D10  
DMX