

# DYNAMIC WHITE

Tunable white led flex strip between 1800K & 6000K  
 Ruban led à blanc réglable de 1800K à 6000K  
 A4102



**Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI**  
 98 (+/-2) (23w/m & 10 w/m) | 96 (+/-2) (31w/m)

**Température de couleur Color CCT**  
 1800K - 2100K - 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K

**Rendement Luminous Efficacy**  
 90 lm/w - 110 lm/w







**Puissance & nombre de led Power & number of Led**  
 31 w/m & 224 led/m | 23 w/m & 240 led/m | 10 w/m & 120 leds/m

**Coupe Cut**  
 100 mm (10w/m) | 50 mm (23w/m) | 71.4 mm (31w/m)

**Dimensions Dimensions**  
 5000 x 10 x 2 mm (23w/m & 10 w/m) | 5000 x 12 x 2 mm (31w/m)

**Température d'utilisation Ambient temp.**  
 - 10°C / + 40°C

**Tension d'alimentation Input voltage**  
 24Vdc



**A4102.23.120.924.960.IP20.DALI**

**Power & number led/m**  
 31 w/m & 224 led/m  
 23 w/m & 240 led/m  
 10 w/m & 120 led/m  
 Custom (5 to 15W)

31.224  
 23.240  
 10.120

Led Color	10 w/m	23 w/m	31 w/m HO
1800K	325 lm	850 lm	1000 lm <b>918</b>
2100K	360 lm	920 lm	1200 lm <b>921</b>
2400K	375 lm	985 lm	1300 lm <b>924</b>
2700K	445 lm	1150 lm	1600 lm <b>927</b>
3000K	445 lm	1200 lm	1700 lm <b>930</b>
3500K	445 lm	1200 lm	1700 lm <b>935</b>
4000K	475 lm	1230 lm	1700 lm <b>940</b>
5000K	475 lm	1230 lm	1700 lm <b>950</b>
6000K	498 lm	1220 lm	1700 lm <b>960</b>

For example :  
 2700 K+4000 K 23w/m = 1150 lm + 1230 lm = 2380 lm 103 lm/w

**IP Rating**

IP 20 IP20  
 IP 54 IP54  
 IP 67 TUBE IP67  
 Custom (IP20 or IP65)

**Dimming**

Dali DALI  
 Dmx DMX



\* (Sauf 31w/m & 224 led/m)

# ATEA

