

ULTRACRI COB

Uniform lighting strip without dot
Ruban avec lumière continue sans points
A4130



Indice de Rendu de Couleur IRC **White Color Rendering CRI**
98 (+/-2)

Couleurs **Colors**

■ R 625/630 nm ■ G 525/530 nm ■ B 460/465 nm

Temperature de couleur **White CCT**

□ 2400K - 2700K - 3000K - 4000K - 6500K

Precision de couleur **Color consistency**
SDCM < 3

Puissance lumineuse **Luminous output**
(@4000K) 840 lm/m (8w) | 910 lm/m (10w) | 1300 lm/m (15w)

Puissance & nombre de led **Power**
8 w/m & 480 led/m (4mm) | 10 w/m & 360 led/m (8mm) | 15 w/m & 480 led/m (10mm)


Coupe **Cut**
50 mm

Dimensions **Dimensions**
5000 x 4 x 1.5 mm (8w) | 5000 x 8 x 2 mm (10w) | 5000 x 12 x 2 mm (15w)


Température d'utilisation **Ambiant temp.**
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation **Input voltage**
24Vdc


15w



10w



8w



A4130.15.480.940.IP20.DALI

Power & number led/m

15 w/m & 480 led/m

10 w/m & 360 led/m

8 w/m & 480 led/m

15.480

10.360

8.480

CCT

8w

10w

15w

2400K

700 lm

780 lm

1050 lm

924

2700K

744 lm

830 lm

1150 lm

927

3000K

760 lm

850 lm

1200 lm

930

4000K

840 lm

910 lm

1300 lm

940

6500K

820 lm

900 lm

1300 lm

965

IP Rating

IP 20

IP20

Dimming

Dali

Dmx

Dimming I to 10VDC

DALI

DMX

D10