

PIXEL RGBW

RGBW DIGITAL strip with latest Monochip LED generation
 Ruban RGBW DIGITAL avec monochip de dernière génération
A4124



Couleur Color

■ R 620/625 nm | ■ G 520/525 nm | ■ B 465/470 nm

Temperature de couleur White CCT

□ 3000K - 4000K - 6000K

Indice de Rendu de Couleur IRC White Color Rendering CRI

82 (+/-2)

Puissance lumineuse Luminous output

655 lm/m (5v) | 758 lm/m (12v/24v)

Puissance Power

12w/m (5v) | 18w/m (12v/24v)

Nombre de led Number of led

60 leds/m

Coupe Cut

16.6mm (5v) | 50mm (12v) | 100 mm (24v)

Protocol & adresses Protocol & adresses

SK6812 compatible with WS2812 (5v) | UCS2904 (12v/24v)
 240 adresses/m (5v) | 80 adresses/m (12v) | 40 adresses/m (24v)

Dimensions Dimensions





5000 x 10 x 2 mm

Température d'utilisation Ambient temp.

-10°C / +40°C

Tension d'alimentation Input voltage

5v / 12v / 24v



A4124.18.60.12v.830.IP20.DMX

Power	
12 w/m	12
18 w/m	18
Voltage	
5v	5v
12v	12v
24v	24v
Led Color	
3000K	830
4000K	840
6000K	860
IP Rating	
IP 20	IP20
IP 54	IP54
IP 65H	IP65
Dimming	
Dmx	DMX
Artnet	ARTNET

Controller DMX-SPI : A680202S
 available for UCS2904 / WS2812 / UCS1903 ...



ATEA

