

□ SURFACE ZOOM



SURFACE ZOOM is a range of spots. Aluminum structure and heat sink. The integrated adjustable optic allows endless beams from 12° to 46°.

SURFACE ZOOM è una gamma di spot. Struttura e dissipatore in alluminio. Attraverso l'ottica regolabile integrata è possibile regolare il fascio luminoso da 12° a 46°.



□ SURFACE ZOOM



Recessed spot
Spot incasso

1 x 13W - 350 mA

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

43330 White Bianco
43530 Black Nero

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

43331 White Bianco
43531 Black Nero


Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25150 350 mA - 13W
Dimmable cut phase
25156 350 mA - 13W
CASAMBI
25153 350 mA - 13W
DALI 1 - 2, Push, 0-10V,
1-10V

Optional
Opzionale

25160 CASAMBI
Remote control

Adjustable optic 12° - 46°
Ottica regolabile 12° - 46°



◆ IP20 CE Kg 0.38



Adjustable recessed spot
Spot orientabile incasso

1 x 13W - 350 mA

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

43340 White Bianco
43540 Black Nero

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

43341 White Bianco
43541 Black Nero

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere


25150 350 mA - 13W
Dimmable cut phase
25156 350 mA - 13W
CASAMBI
25153 350 mA - 13W
DALI 1 - 2, Push, 0-10V,
1-10V

Optional
Opzionale

25160 CASAMBI
Remote control

Adjustable optic 12° - 46°
Ottica regolabile 12° - 46°

The diameter of the hole is smaller than the dimensions of the power supplies.
Il diametro del foro è inferiore alle misure degli alimentatori.



◆ IP20 CE Kg 0.38



Adjustable ceiling spot
Spot orientabile soffitto

1 x 13W - 350 mA

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

43300 White Bianco
43500 Black Nero

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

43301 White Bianco
43501 Black Nero


Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25150 350 mA - 13W
Dimmable cut phase
25156 350 mA - 13W
CASAMBI
25153 350 mA - 13W
DALI 1 - 2, Push, 0-10V,
1-10V

Optional
Opzionale

25160 CASAMBI
Remote control

Adjustable optic 12° - 46°
Ottica regolabile 12° - 46°



◆ IP20 CE Kg 0.38



Ceiling spot
Spot soffitto

1 x 13W - 350 mA

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

43320 White Bianco
43520 Black Nero

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

43321 White Bianco
43521 Black Nero


Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25150 350 mA - 13W
Dimmable cut phase
25156 350 mA - 13W
CASAMBI
25153 350 mA - 13W
DALI 1 - 2, Push, 0-10V,
1-10V

Optional
Opzionale

25160 CASAMBI
Remote control

Adjustable optic 12° - 46°
Ottica regolabile 12° - 46°



◆ IP20 CE Kg 0.35



Suspension spot
Spot sospensione

1 x 13W - 350 mA

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

43310 White Bianco

43510 Black Nero

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

43311 White Bianco

43511 Black Nero

Power supply to be added

Alimentatore da aggiungere

25150 350 mA - 13W
Dimmable cut phase

25156 350 mA - 13W
CASAMBI

25153 350 mA - 13W
DALI 1 - 2, Push, 0-10V,
1-10V

Optional


Opzionale

25160 CASAMBI
Remote control

Adjustable optic 12° - 46°

Ottica regolabile 12° - 46°

Adjustable cable.
Cavo regolabile.



◆ IP20 CE Kg 0.47



ZOOM with its rotating zoom optic [patent pending] allows endless beams from 12 to 46 degrees. Different shade LEDs [2700K, 3000K]. CRI 97. Photometric measure LETROH.com

ZOOM con la sua ottica zoom rotante [patent pending] consente infinite regolazioni del fascio luminoso da 12 a 46 gradi. LED di differenti tonalità [2700K, 3000K]. CRI 97. Curve fotometriche LETROH.com



LETROH Srl
Via Cadorna 15
20073 Opera [Milano] Italia
contact@letroh.com
letroh.com

