

□ VIAVAI ZOOM



ZOOM sources can be moved and added at will, with extreme simplicity, through the snap fastening system. Adjustable optics from 12 to 46 degrees for the best adaptation of the light effect. Painted aluminum body. Integrated electronics available in "ONE BY ONE" and ON-OFF, 0-10V dimmable, DALI dimmable versions.

Le sorgenti ZOOM possono essere spostate e aggiunte a piacimento, con estrema semplicità, attraverso il sistema di fissaggio a scatto. Ottica regolabile da 12 a 46 gradi per il migliore adattamento dell'effetto luce. Corpo in alluminio verniciato. Elettronica integrata disponibile nelle versioni "ONE BY ONE" e ON-OFF, dimmerabile 0-10V e dimmerabile DALI.





Adjustable light source
Sorgente orientabile

ON-OFF version
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

81300 White Bianco
81500 Black Nero

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

81301 White Bianco
81501 Black Nero

0-10V Dimmable
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

82300 White Bianco
82500 Black Nero

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

82301 White Bianco
82501 Black Nero

ONE BY ONE Dimmable
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm


85300 White Bianco
85500 Black Nero

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

85301 White Bianco
85501 Black Nero

Converter included.
Adjustable optic 12° - 46°

Convertitore incluso.
Ottica regolabile 12° - 46°



◆ IP20 CE Kg 0.33



Fixed light source
Sorgente fissa

ON-OFF version
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

81320 White Bianco
81520 Black Nero

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

81321 White Bianco
81521 Black Nero

0-10V Dimmable
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

82320 White Bianco
82520 Black Nero

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

82321 White Bianco
82521 Black Nero

ONE BY ONE Dimmable
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm


85320 White Bianco
85520 Black Nero

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

85321 White Bianco
85521 Black Nero

Converter included.
Adjustable optic 12° - 46°

Convertitore incluso.
Ottica regolabile 12° - 46°



◆ IP20 CE Kg 0.30



Suspension
Sospensione

ON-OFF version
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

81310 White Bianco
81510 Black Nero

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

81311 White Bianco
81511 Black Nero

0-10V Dimmable
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

82310 White Bianco
82510 Black Nero

3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

82311 White Bianco
82511 Black Nero

ONE BY ONE Dimmable
1 x 13W - 48V

2700K CRI 97 - 831 / 1010 lm

85310 White Bianco
85510 Black Nero


3000K CRI 97 - 878 / 1068 lm

85311 White Bianco
85511 Black Nero

Converter included.
Adjustable optic 12° - 46°

Convertitore incluso.
Ottica regolabile 12° - 46°

Adjustable cable.
Cavo regolabile.



◆ IP20 CE Kg 0.42

ZOOM sources can be connected to other types of systems [ON-OFF, 0-10V, DALI, DALI 2, CASAMBI]. Rotating optic [patent pending] allows endless beams from 12 to 46 degrees.

Le sorgenti ZOOM possono essere collegate ad impianti di differenti tipologie [ON-OFF, 0-10V, DALI, DALI 2, CASAMBI]. Ottica rotazionale [patent pending] per infinite regolazioni del fascio luminoso da 12 a 46 gradi.



By simply rotating the ring, ZOOM allows the adjustment of the light beam from 12 to 46 degrees.

Attraverso la semplice rotazione della ghiera, ZOOM consente la regolazione del fascio luminoso da 12 a 46 gradi.

ZOOM with its rotating zoom optic [patent pending] allows endless beams from 12 to 46 degrees. Different shade LEDs [2700K, 3000K]. CRI 97. Photometric measure LETROH.com

ZOOM con la sua ottica zoom rotante [patent pending] consente infinite regolazioni del fascio luminoso da 12 a 46 gradi. LED di differenti tonalità [2700K, 3000K]. CRI 97. Curve fotometriche LETROH.com



LETROH Srl
Via Cadorna 15
20073 Opera [Milano] Italia
contact@letroh.com
letroh.com

