



THE  
LUX  
COMPANY

## IP65 LED armatuur




### PRODUCTOMSCHRIJVING:

IP 65 LED armaturen zijn geschikt voor opbouw. De basis bestaat uit een glasvezel versterkt polyester body. De LED strips zijn op een gegalvaniseerd metaal plaat gemonteerd, welke voor een uitstekende koeling zorgt. De afscherming is voorzien van een opaal, hoog kwaliteit, polycarbonaat kap. Deze is door middel van vandalismebestendige INOX clips aan de basis bevestigd en sluit stof- en waterdicht aan (IP65). De armaturen zijn standaard voorzien van 1 stuks PG16 warteldoosvoer en 1 stuks afsluitdop. Deze armaturen worden in het bijzonder toegepast in vochtige of natte ruimtes zowel binnen- als buitenshuis.

### OPTIES:

- CRI90
- Dimbaar/Dali
- Doorvoerbedrading
- Montage Beugel RVS
- Noodverlichtingspakket

### TECHNISCHE TEKENING:



### TECHNISCHE INFORMATIE:

- Rendement 92%
- CRI 80
- UGR 19
- Powerfactor 98

### VERKRUGBAAR IN

Lumen	Kleur	Wattage	L	B	H	KG
2500	830	21	1275	84	100	2,5
2500	840	21	1275	84	100	2,5
4800	830	41	1275	135	100	2,6
4800	840	41	1275	135	100	2,6
3500	830	31	1575	84	100	3,2
3500	840	31	1575	84	100	3,2
6900	830	63	1575	135	100	3,3
6900	840	63	1575	135	100	3,3
10.800	840	75	1575	135	100	3,5



Noorderbreedte 3 – 3845 MB – Harderwijk – [info@theluxcompany.nl](mailto:info@theluxcompany.nl)  
[www.theluxcompany.nl](http://www.theluxcompany.nl)