




THE  
LUX  
COMPANY

## 700 L Vluchtwegverlichting- en aanduiding low/high; autotest



Toepassing	vluchtwegverlichting & aanduiding
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	low /high; autotest
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur	4000K
Lichtstroom (lm)	90 (L1) - 300 (L1+L2)
Lichtstroomnood (lm)	160
Temperatuurbereik (C)	+5 - +25
Kleur	white, RAL9010
Kleurw eergave-index (Ra)	>80
Gew icht (gram)	2500
Afmeting (verpakking LxBxH)	359 x 126 x 105
Powerfactor	0.9
Bew egingsdetectie	nee
Montagew ijze	inbouw
Materiaal behuizing	metaal
Permanent bedrijf	instelbaar
Nominale spanning	230V AC/AC
Beschermingsgraad	IP 20
Leesafstand (meter)	24
Type lichtbron	LED
Opgenomen vermogen	4,2W (L1) - 8,5W (L1+L2)
Beschermingsklasse	I
Lichtsensoren	nee
Bijzonderheden	lifetime >100.000 hrs (L80/B10)
Battery pack	NiCd 3,6V / 1,6Ah High Temp (94143L)



Noorderbreedte 3 – 3845 MB – Harderwijk – [info@theluxcompany.nl](mailto:info@theluxcompany.nl)  
[www.theluxcompany.nl](http://www.theluxcompany.nl)